

製品仕様書



商品名		SCIENCE・SPA (サイエンス・スパ)				
区分	業務用 弱酸性電解美肌泉					
型式	DIS-800AH-E	DIS-2000AH-E	DIS-2000AEX-E	DIS-3500AH-E	DIS-3500AEX-E	
ろ過能力	2.7m ³ /h	4.5m ³ /h		7.2m ³ /h		
該当浴槽容量(内湯)	~800L	~2000L		~3500L		
適応浴槽水	上水道(井水不可)					
設置場所	屋外/屋内兼用					
ろ過方式	フィルター・電解浄化方式					
ろ過材	PPフィルター	500L×7本	500L×9本			
電源	三相200V					
タンク材質	フィルタータンク(PVC) 塩水タンク(PVC)					
運転電流 (50Hz/60Hz)	三相200V	16.0A/16.0A	22.6A/22.7A	5.3A/5.4A	35.9A/35.7A	7.0A/6.8A
	単相100V	—				
ろ過ポンプ [°] (50Hz/60Hz)	出力	0.12kW/0.16W	0.4kW		0.75kW	
	全揚程	5.3m/7.6m	12.0m/11.5m		16.0m/16.5m	
	吐出量	45L/min	75L/min		120L/min	
	材質	樹脂製 マグネットポンプ [°]				
保温方式	種類	電気ヒーター(SUS304)	電気ヒーター(SUS304)	熱交換器(SUS304)	電気ヒーター(SUS304)	熱交換器(SUS304)
	容量	4.0kW	6.0kW	19.7kW	10kW	34.2kW
塩水タンクヒーター	容量	単相100V-120W				
殺菌	電解次亜塩素酸					
外装	塩化ビニル鋼板					
循環接続口径(吸込/吐出)	25A/25A(HIソケット)	32A/32A(HIソケット)		40A/40A(HIソケット)		
熱源接続口径(入/出)	—	—	20A/20A(SUSオネジ)	—	25A/25A(SUSオネジ)	
ジェット配管接続口径	13A(TSソケット)					
ドレン配管接続口径	20A(TSバルブ)	25A(TSバルブ)				
給水配管接続口径	13A(TSソケット)					
オーバーフロー排水接続口径	13A(TSソケット)	20A(TSソケット)				
本体外形寸法(mm)	942W×410D×855H	1268W×535D×1023H	1299W×535D×1023H	1268W×535D×1023H	1299W×535D×1023H	
本体重量(運転重量)	76kg(116kg)	112kg(146kg)	122kg(151kg)	116kg(150kg)	126kg(155kg)	
騒音値(50Hz/60Hz)	47dB	60dB		60dB/63dB		
設計耐圧	0.15MPa					
制御	専用コントローラー(温度制御・週間タイマー・故障表示・電解時間)					
安全装置	漏電・空転防止・高温異常・ポンプ異常					
付属品	ノズル(吐出)	オプション				
	ノズル(吸込)	オプション				
	その他	専用コントローラー・減圧弁13A・食塩・ドレン排水バルブ・取扱説明書・設置工事要領書				
オプション	吐出/吸込金物・L型ノズル・ノズルカバー・吸着ノズル・ヘアキャッチャー・ヒーターUP・スパー・ジェット・本体カバー・自動pH測定装置・pH試験紙・pH測定器					

※平成27年5月1日現在：製品仕様及び数値は製品改良の為、予告なく変更することがあります。



本社：〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-15-10
TEL:048-653-2641 FAX:048-653-0012