

製品仕様書

Bathtime24

商品名		Bathtime24 (バスタイム24)	
区分	家庭用 循環ろ過装置		
型式	KJ0-300DX-B	KJ0-300AJ-B	
ろ過能力	2.5m ³ /h		
該当浴槽容量(内湯)	~300L(入浴人数1~3名)	~300L(入浴人数4~6名)	
適応浴槽水	上水道		
設置場所	屋外/屋内兼用		
ろ過方式	フィルター・活性炭方式		
ろ過材	PPフィルター	250L×7本	500L×7本
	活性炭	7.0kg	17.5kg
電源	単相100V		
タンク材質	SUS304		
運転電流 (50Hz/60Hz)	三相200V	—	
	単相100V	13A	
ろ過ポンプ (50Hz/60Hz)	出力	0.15kW	
	全揚程	8.0m/7.5m	
	吐出量	45L/min	
	材質	SUS製 ラインポンプ	
ジェットポンプ	出力	—	42W
	吐出量	—	43L/min
保温方式	種類	電気ヒーター(Niメッキ)	
	容量	1kW	
殺菌装置	オゾン処理	オゾン発生器	
	次亜塩素	—	
外装	塩化ビニル鋼板		
循環接続口径(吸込/吐出)	25A/25A(TSソケット)		
熱源接続口径(入/出)	—		
ジェット配管接続口径	13A(TSソケット)		
ドレン配管接続口径	25A(TSバルブ)		
給水配管接続口径	—		
オーバーフロー(逆洗浄)接続口径	—		
本体外形寸法(mm)	907W×300D×490H	905W×300D×725H	
本体重量(運転重量)	49kg(66kg)	67kg(104kg)	
騒音値	40dB	47dB	
設計耐圧	0.15MPa		
制御	専用コントローラー(温度制御・週間タイマー・異常表示)		
安全装置	漏電・空転防止・高温異常・ポンプ異常		
付属品	ノズル(吐出)	25A×1(挟込タイプ)	
	ノズル(吸込)	25A×1(挟込タイプ)	
	その他	専用コントローラー・活性炭・アース棒・ノズルカバー・ コントローラーケーブル(5m)・取扱説明書・設置工事要領書	
オプション	L型ノズル・吸着ノズル・SUSヒーター・本体カバー・ボールバルブ		

※平成27年5月1日現在：製品仕様及び数値は製品改良の為、予告なく変更することがあります。



本社：〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-15-10
TEL:048-653-2641 FAX:048-653-0012