

製品仕様書



【仕様】

商品名		Bathkeeper (バスキーパー)		
区分	業務用 浴槽保温装置			
型式	SHSC-H03 (-L)	SHSC-H06 (-L)	SHSC-H10 (-L)	
ろ過能力	—			
適浴槽容量 (内湯)	~1000L	~2000L	~3500L	
適浴槽水	上水道/温泉 (単純泉のみ)			
設置場所	屋内 (-L)/屋外			
電源	三相200V			
定格電流 (50Hz/60Hz)	三相200V	10.5/10.6A	19.2/19.3A	30.7/30.8A
循環ポンプ (50Hz/60Hz)	種類	マグネットカップリング方式 非自吸渦巻きポンプ		
	出力	120/160W		
	揚程 m	(50Hz) 5.5/4.0 (60Hz) 8.0/6.0		
	吐出量 L/min	(50Hz) 45/64 (60Hz) 45/70		
	接水部 材質	G入りPP、セラミック、FKM、PTFE		
保温方式	種類	電気ヒーター (エレメント材質: SUS316L)		
	容量	3kW	6kW	10kW
殺菌装置	次亜塩素	オゾン (自動薬注ユニット)		
循環接続口径	吸込 25A-JIS 5K HTフランジ 吐出 25A-JIS 5K SUSフランジ			
本体外形寸法 (mm)	661W × 300D × 390H		862W × 300D × 390H	
本体重量 (運転重量)	外装ケース無し (-L) : 17.0kg (20.0kg) 外装ケース有り : 23.0kg (26.0kg)		外装ケース無し (-L) : 18.0kg (22.1kg) 外装ケース有り : 28.0kg (32.1kg)	
制御盤 重量	17kg			
本体騒音 (50Hz/60Hz)	外装ケース無し (-L) : 47.0/49.0 dB(A) 外装ケース有り : 45.0/50.0 dB(A)			
最大使用圧力	0.1MPa			
使用環境温度	0~35°C (但し凍結なきこと)			
使用周囲湿度	90%RH 以下 (但し結露なきこと)			
制御装置	浴室コントローラー、制御盤 (湯張り、補給水設定)			
安全装置	漏電、高温異常防止、過熱防止、湯水			
付属品	取扱説明書、浴室コントローラー、制御盤			
オプション	補給水ユニット、水位センサー (圧力式) 吐出/吸込金物、自動薬注ユニット、ヘアキャッチャー 温泉対応、耐塩塗装、遠隔集中制御			

※温泉で使用する場合は、成分表を提示してください。

20-07

※井水を使用する場合は、鉄分・カルシウム等のスケール因子の物質を除去してください。

※製品仕様及び数値は製品改良の為、予告なく変更することがあります。

※令和2年4月20日現在：製品仕様及び数値は製品改良の為、予告なく変更することがあります。



本社：〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-15-10
TEL: 048-653-2641 FAX: 048-653-0012