

製品仕様書

Bathkeeper

商品名		Bathkeeper (バスキーパー)		
区分	業務用 浴槽保温装置			
型式	SHS-H3-B	SHS-H6-B	SHS-H12-B	
ろ過能力	—			
該当浴槽容量 (内湯)	~1000L	~2000L	~5000L	
適応浴槽水	上水道/温泉 (単純泉のみ)			
設置場所	屋外/屋内兼用			
ろ過方式	—			
ろ過材	PPフィルター	—		
	活性炭	—		
電源	三相200V			
タンク材質	—			
定格電流 (50Hz/60Hz)	三相200V	12.0/11.8A	20.5/20.3A	37.9/37.7A
	単相100V	—		
ろ過ポンプ (50Hz/60Hz)	出力	0.4kw		
	全揚程	12.0m		
	吐出量	100L/min		
	材質	SUS製 渦巻きポンプ		
保温方式	種類	電気ヒーター (インコイ840)		
	容量	3kw	6kw	12kw
殺菌装置	UV処理	—		
	次亜塩素	オゾン (自動薬注装置)		
外装	カラー鋼板 (ビニルコーティング)			
循環接続口径 (吸込/吐出)	40/40A (HIソケット)			
熱源接続口径 (入/出)	—			
EA-配管接続口径	—			
DL-配管接続口径	—			
給水配管接続口径	—			
オーバーフロー (逆洗浄) 接続口径	—			
本体外形寸法 (mm)	1013W × 485D × 630H			
本体重量 (運転重量)	27kg (37kg)		32kg (42kg)	
本体騒音 (50Hz/60Hz)	49.2/48.5dB			
最大使用圧力	0.3MPa			
制御	浴室コントローラー (温度制御・週間タイマー・薬注器制御・故障表示)			
安全装置	漏電・過熱防止・湯水			
付属品	ノズル (吐出)	—		
	ノズル (吸込)	—		
	その他	浴室コントローラー		
オプション	吐出/吸込金物・吸着ノズル・薬注装置・ヘアキャッチャー・補給水ユニット・補給水制御盤・水位センサー・ヒーターUP・チタンヒーター・耐塩塗装			



本社：〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-15-10
TEL: 048-653-2641 FAX: 048-653-0012